



Vonox Special LC2 Grease

保耐高溫高壓複合鋰基滑脂

產品說明

Special LC2 是一款優質的極壓工業潤滑脂，由高黏度指數礦物油和複合鋰皂基稠化劑調合而成的，並含有抗極壓、抗氧化、抗磨損、抗腐蝕添加劑。

先進的添加劑配方為潤滑油提供卓越的的高溫抗氧化性能，並能提高潤滑脂的常溫抗氧化、抗磨損以及抗腐蝕性能。

Special LC2 潤滑脂特別適用在高溫、高負荷條件下使用的重負載軸承。

優點

- 在劇烈震動條件下，仍維持良好的機械穩定性。
- 良好的抗極壓性能。
- 良好的抗水性能。
- 滴點高。
- 在高溫下，使用壽命長。
- 有效防止零件/軸承受受到腐蝕。

典型數據

		NLGI 級別
Vonox Special LC2		2
顏色		紅色
皂基類型		複合鋰基
基礎油類型		礦物油
運動黏度		
40°C mm ² /s	IP 71/ASTM-D445	220
100°C mm ² /s		19
針入度 Worked@25°C 0.1mm	IP 50/ASTM-D217	265-295
滴點	IP 132	240

用途 / 應用

- 連鑄機(Continuous casting)
- 震動篩(Vibrating sieves)
- 採礦設備(Quarries)
- 斷路器(Breakers)
- 滾筒輸送設備(Roller conveyors)
- 火車輪軸承(Automotive Wheelbearings)