



## Vonox Special SLC2

### 保耐高溫高壓聚尿基滑脂

#### 產品說明

**Vonox Special SLC2** 高溫潤滑脂由高黏度指數礦物基礎油和特殊的聚尿基增稠劑構成，並添加抗腐蝕等添加劑，是性能優異的高科技工業潤滑脂。

**Vonox Special SLC2** 潤滑脂可賦予軸承極長的使用壽命並具有極佳的耐高溫、防水和防腐蝕的性能。

#### 優點

- 極佳的高溫抗氧化及熱穩定性能。
- 對金屬表面有極佳的潤滑作用。
- 高溫下優良的機械穩定性。
- 優秀的防腐蝕性能。
- 適用範圍廣泛，降低庫存成本，減少庫存潤滑脂的品種。
- 極佳的防水沖洗性能。
- 不含鉛和亞硝酸鹽，使用更加安全。

#### 典型物性

		NLGI 級別
Vonox Special SLC2		2
顏色		淡綠色
皂基類型		聚尿基
基礎油類型		礦物油
運動黏度		
40°C mm <sup>2</sup> /s	IP 71/ASTM-D445	145
100°C mm <sup>2</sup> /s		14
針入度 Worked@25°C 0.1mm	IP 50/ASTM-D217	283
滴點	IP 132	285

#### 用途 / 應用

**Vonox Special SLC2** 潤滑脂類別適用於高溫、重載的工業軸承，也適合於強調長期不間斷